

## FCON-T02 Visoogvoorzetlens

- Maak creatieve en unieke foto's met een fisheye-effect
- Schakel tussen circulaire visoog en diagonale visoogfotografie
- Kan met ŽŽn beweging worden bevestigd en losgekoppeld
- Kan worden gebruikt tot op 15 meter onder water
- Bredere kijkhoek met verlengde brandpuntsafstand
- Eenvoudige installatie bij het fotograferen
- Dankzij het compacte formaat en geringe gewicht neemt u 'm eenvoudig overal mee naartoe



### Maak prachtige fisheye opnames

Met de een CLA-T01 conversielens adapter, kunt u een waterdichte converter en een 45mm lensfilter bevestigen aan een eersteklas TG-serie, iets wat bij de meeste cameras in de compact klasse niet kant. De fisheye converter lens FCON-T02 maakt circular fisheye schieten mogelijk zonder daarbij de helderheid van de lens te kort te doen. Voor het schakelen tussen cirkelvormig visoog en diagonale visoog, hoeft u slechts de zoompositie van de FCON-T02 te veranderen. Het heeft een waterdichte afwerking voor unieke fotografische uitingen, zelfs onder water. De stikstofgas die zich in het binnenste van de lens bevindt, voorkomt interne verneveling als gevolg van temperatuurverschillen. Met dit unieke accessoire kunt u bredere, dynamischere foto's maken die de schoonheid van de onderwaterwereld op ware grootte reproduceren.

### Specificaties

#### Compatibiliteit

Compatibele apparatuur	TG-6
	Opmerking: Adapter CLA-T01 is vereist voor bevestiging van de FCON-T02 op de TG-6

#### Afmetingen

Schroefdiameter	40,5 mm
Gewicht	141 g (zonder lensdop)
Lengte	34,6 mm
Diameter	53,4 mm

#### Lensopbouw

Lens configuratie	5 elementen / 4 groepen
Maximum afbeeldingsvergroting	0,3x
Kortste focus afstand	0,01 m
	Afstand vanaf de voorkant van de FCON-T02-lens (1-O)
Zoomhendel in positie breed	
Kijkhoek	180° (circulaire)
	Optische onderwaterparameter 122° (circulaire)
Zoomhendel op 2x positie	
Kijkhoek	169° * Opmerking: korte zijde richting is 97°, lange zijde richting is 130°, diagonale richting is 169°
	Optische onderwaterparameter 118° * Opmerking: korte zijde richting is 75°, lange zijde richting is 97°, diagonale richting is 118°

## IJzersterke kenmerken

Waterdicht	20 m (waterdruk bij een bepaalde diepte) *
Stofdicht	Ja **
	* Conform de IEC 529 IPX8-norm
	** Conform de IEC 529 IPX6-norm